WAICO GROUP

TAMPONI PNEUMATICI DI TRASFERIMENTO

PNEUMATIC TRANSFER BUFFERS

DATI TECNICI
technical data

TPTR



- Struttura in acciaio INOX micro pallinato
- Pannello comandi secondo le normative CE
- Completo svuotamento e pulizia della vasca
- Foro centrale del piatto tampone DN 100
- Discesa pompa ad azione mantenuta con uomo presente fino ad inserimento tampone sulla vasca
- Partenza automatica pompa dopo l'inserimento del tampone nella parte superiore della vasca
- Facilità di spostamento grazie alle 4 ruote girevoli
- Facilità di smontaggio e pulizia della guarnizione
- Pompa ad elevata volumetria e bassa velocità
- Velocità discesa e aspirazione pompa regolabili
- Controllo di livello per start/stop della pompa
- Tubazione flessibile con raccordi in acciaio INOX

- Micro-blasted stainless steel frame
- Control panel compliant EC rules
- Complete emptying and bowl cleaning
- Central DN 100 hole
- Hold-to-run pump down control until the extraction head has entered the bowl
- Automatic pump start after the extraction head has entered the upper part of the bowl
- Easy to move with 4 swivel wheels
- Easy removal of the silicone lip seal for cleaning
- Special high volume low speed pump
- Adjustable downstroke speed and pump suction
- Level sensing device for pump start / stop
- Flexible piping with stainless steel end fittings



DISPONIBILE PER VASCHE
AVAILABLE FOR BOWLS

200 LT - **300** LT - **400** LT - **600** LT - **800** LT

WAICO GROUP

STARMIX È UN BRAND DI WAICO GROUP
www.starmix.it

WAICO srl - Via Scotte, 1 - 36033 Isola Vicentina (VI) Italia
Phone +39 0445 1716598 - info@waicogroup.com - www.waicogroup.com

AD Matteo Bertelè • Graphic E-LEVA

STARMIX

INDUSTRIAL PRODUCT RANGE

Mescolatrici planetarie industriali
Industrial planetary mixers



STARMIX

WAICO GROUP

MESCOLATRICI PLANETARIE INDUSTRIALI

INDUSTRIAL
PLANETARY MIXERS

SERIE PV

- Temperatura massima di lavoro 150°C
- Sonda rilevamento temperatura del prodotto
- Sensori per posizionamento vasca non by-passabili
- Porte di accesso vasca controllate da sensori codificati non by-passabili
- Interfaccia Uomo/macchina intuitiva
- Ambiente di lavoro pressurizzabile
- Movimentazione automatica salita/discesa vasca
- Valvola manuale per lo scarico delle soluzioni di lavaggio
- 2 utensili a sgancio rapido a scelta
- 1 raschiatore a sgancio rapido con lama rimovibile
- Aspirazione vapore acqueo

- Maximum working temperature 150°C
- Product temperature detection probe
- Coded sensors that cannot be bypassed to check the correct positioning of the bowl
- Bowl access doors controlled by no-bypassable coded sensors
- Intuitive and easy-to-program user interface
- Pressurized mixing chamber
- Automatic bowl raising/lowering
- Manual valve for washing solutions discharge
- 2 quick release tools to choose from our range
- 1 quick release scraper with removable blade
- Water vapour extraction



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

PL**200**PV - PL**300**PV - PL**400**PV - PL**600**PV - PL**800**PV





OIL FREE, SENZA RISCHIO DI CONTAMINAZIONE. SICUREZZA PER L'AMBIENTE, SICUREZZA PER L'IMPASTO.

OIL-FREE, NO RISK OF CONTAMINATION. SAFETY FOR THE ENVIRONMENT, SAFETY FOR THE MIXTURE.



L'assenza di olio nel riduttore planetario permette di garantire l'assenza di perdite d'olio nell'impasto.
An oil-free planetary reducer ensures that no oil will leak into the mixture.

SERIE P

- Sensori codificati non by-passabili per il controllo del corretto posizionamento della vasca
- Porte di accesso vasca controllate da sensori codificati non by-passabili
- Interfaccia Uomo/macchina intuitiva
- Ambiente di lavoro pressurizzabile
- Movimentazione automatica salita/discesa della vasca
- Valvola manuale per lo scarico delle soluzioni di lavaggio
- 2 utensili a sgancio rapido a scelta
- 1 raschiatore a sgancio rapido con lama rimovibile

- No-bypassable coded sensors to check the correct positioning of the bowl
- Bowl access doors controlled by no-bypassable coded sensors
- Intuitive and easy-to-program user interface
- Pressurized mixing chamber
- Automatic bowl raising/lowering
- Manual valve for washing solutions discharge
- 2 quick-release tools to choose from our range
- 1 quick-release scraper with removable blade



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

PL**200**P - PL**300**P - PL**400**P - PL**600**P - PL**800**P





WAICO GROUP

MESCOLATRICI PLANETARIE COMPACT

COMPACT
PLANETARY MIXERS

PL200C

- Sensori codificati non by-passabili per il controllo del corretto posizionamento della vasca
- Porte di accesso vasca controllate da sensori codificati non by-passabili
- Interfaccia Uomo/macchina intuitiva
- Ambiente di lavoro pressurizzabile
- Movimentazione automatica salita/discesa della vasca
- Valvola manuale per lo scarico delle soluzioni di lavaggio
- 2 utensili a sgancio rapido a scelta
- 1 raschiatore a sgancio rapido con lama rimovibile

- No-bypassable coded sensors that allow to check the correct positioning of the bowl
- Bowl access doors controlled by no-bypassable coded sensors
- Intuitive and easy-to-program user interface
- Pressurized mixing chamber
- Automatic bowl raising/lowering
- Manual valve for washing solutions discharge
- 2 quick-release tools to choose from our range
- 1 quick-release scraper with removable blade









